

POLYGON


EN Assembly instructions for **Polygon easy chair**

DE Montageanleitungen für **Polygon Sessel**

FR Instructions de montage pour **Polygon Le fauteuil**

HR Upute za montažu **Polygon naslonjač**

10_2025_VER.02



ASSEMBLY FITTINGS / MONTAGEZUBEHÖR / ACCESSOIRES DE MONTAGE / MONTAŽNI PRIBOR

EN | FELT GLIDE *Optional, for more sensitive surfaces.*

DE | FILZGLEITER *Optional, für empfindlichere Oberflächen.*

FR | FEUTRE GLISSANT *En option, pour les surfaces plus sensibles.*

HR | FILC KLIZAČ *Opcionalno, za osjetljivije podloge.*

2× A 

2× B 

EN | PVC GLIDE REMOVAL

Depending on the type of surface, add felt glides to the bases at the bottom of the legs.

① Carefully remove the plastic glides from the glide base, preferably with a thin flathead screwdriver, to avoid damaging them.

DE | PVC-GLEITENTFERNUNG

Je nach Untergrund können Sie Filzgleiter an den Füßen anbringen.

① Entfernen Sie die Kunststoffgleiter vorsichtig vom Gleitsockel, am besten mit einem dünnen Schlitzschraubendreher, um Beschädigungen zu vermeiden.

FR | RETRAIT DES GLISSIÈRES EN PVC

Selon le type de surface, ajoutez des patins en feutre aux bases, sous les pieds.


① Retirez délicatement les patins en plastique de la base, de préférence à l'aide d'un tournevis plat et fin, pour éviter de les endommager.

HR | SKIDANJE PVC KLIZAČA

Ovisno o vrsti podloge, dodati filc klizače na baze na dnu nogica.

① Plastične klizače pažljivo skinuti sa baze klizača preporučljivo tankim ravnim odvijačem kako se nebi oštetile.

①



EN | FELT GLIDE PLACEMENT

② Place the felt glides in their place, as shown in the illustration. Glides A should be pressed into the groove of the glide base until they click into place. Glides B have protrusions that need to be positioned over the holes in the base and pressed all the way in with a rubber hammer, but carefully so they would not get damaged.

DE | PLATZIERUNG VON FILZGLEITERN

② Legen Sie die Filzgleiter wie in der Abbildung gezeigt an ihren Platz. Drücken Sie die Gleiter A in die Nut des Gleiters, bis sie einrasten. Gleiter B haben Vorsprünge, die über den Löchern in der Basis positioniert und mit einem Gummihammer ganz hineingedrückt werden müssen, aber vorsichtig, damit sie nicht beschädigt werden.


FR | PLACEMENT DU FEUTRE GLISSANT

② Placez les patins en feutre à leur place, comme indiqué sur l'illustration. Appuyez sur les glissières A dans la rainure de la base de la glissière jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent. Les glissants B ont des saillies qui doivent être positionnées sur les trous de la base et enfoncées complètement avec un marteau en caoutchouc, mais avec précaution afin qu'elles ne soient pas endommagées.

HR | POSTAVLJANJE FILC KLIZAČA

② Postaviti filc klizače na njihovo mjesto, kako je prikazano na ilustraciji. Klizače A utisnuti u utor baze klizača dok ne kliknu na poziciju. Klizači B imaju izbočine koje je potrebno pozicionirati na rupe u bazi te ih do kraja utisnuti gumenim čekićem, ali pažljivo kako nebi došlo do oštećenja.

②



prostoria

HEADQUARTERS & PRODUCTION

Pustodol Začretski 19 G
49 223 Sv. Križ Začretje
Croatia, Europe

PROSTORIA SHOWROOM CHICAGO

222 W Merchandise Mart Plaza,
3rd Floor, Suite 381
Chicago, IL 60654, US

✉ info@prostoria.eu
www.prostoria.eu